









	Moment FIX							Moment OneForAll		
	Fix Decor 	FIX Super 	FIX Power Extreme 	FIX Power Pressure-Pack 	FIX Express 	FIX Crystal 	FIX Total Extreme 	OneForAll HighTack 	OneForAll Universal 	OneForAll Express 
Vidaus darbai	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Lauko darbai					••	•••	•••	•••	•••	•••
Specialūs darbai					•	•••	•••	•••	•••	•••
Porėtos medžiagos	•	•	•	•	•	••	••	•••	•••	•••
Neporėtos medžiagos					••	••	••	•••	•••	•••
Putplastis/ XPS	•	•	•	•		••	••	•••	•••	•••
Mediena	•	•	•	•	•	••	••	•••	•••	•••
Gipskartonio plokštės	•	•	•	•	•	••	••	•••	•••	•••
Medžio drožlių plokštės	•	•	•	•	•	••	••	•••	•••	•••
Metalas		•	•	•	•	••	••	•••	•••	•••
Plastikas		•	•	•	•	••	••	•••	•••	•••
Betonas/plytos			•	•	•	••	••	•••	•••	•••
Keraminės plytelės			•	•	•	••	••	•••	•••	•••
Stiklas						••	••	•••	•••	•••
Veidrodis						••	••	•••	•••	•••
Natūralus akmuo						••	••	•••	•••	•••
Pradinio sukibimo geba	30 kg/m ²	50 kg/m ²	350 kg/m ²	50 kg/m ²	100 kg/m ²	100 kg/m ²	350 kg/m ²	350 kg/m ²	140 kg/m ²	100 kg/m ²
Klijų sudėtis	vandens pagrindu	vandens pagrindu	vandens pagrindu	vandens pagrindu	tirpiklio pagrindu	polimeras/ Flextec	polimeras/ Flextec	polimeras/ Flextec	polimeras/ Flextec	polimeras/ Flextec
Atviro paviršiaus laikymo laikas	iki 15 min.	iki 15 min.	iki 20 min.	iki 15 min.	5–10 min.	iki 15 min.	iki 15 min.	iki 15 min.	iki 15 min.	iki 5 min.
Momentinė fiksacija – per 1 sek.			••	•		••	•••	•••	••	••
Atsparumas vandeniui					•	••	••	•••	•••	•••
Tinkamumas dažyti	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Tinkamumas šlifuoti, gręžti	•••	•••	•••	•••	•••	••	••	••	••	••
Elastingumas						•••	••	••	•••	•••
Atsparumas UV spinduliams						•••	•••	•••	•••	•••
Klijai ar hermetikas	klijai	klijai	klijai	klijai	klijai	klijai ir hermetikas	klijai	klijai	klijai ir hermetikas	klijai ir hermetikas
Patvarumas	•	•	••	•	••	••	••	•••	•••	•••
Tinkamumas naudoti drėgnoje aplinkoje					••	•••	•••	•••	•••	•••
Žemiausia darbinė temperatūra	+10 °C	+10 °C	+10 °C	+10 °C	-10 °C	+5 °C	+5 °C	+5 °C	+5 °C	+5 °C
Aukščiausia darbinė temperatūra	+40 °C	+40 °C	+40 °C	+40 °C	+35 °C	+40 °C	+40 °C	+40 °C	+40 °C	+40 °C
Visiškai išdžiūvusio gaminio atsparumas temperatūrai	nuo -20° iki +70 °C	nuo -20° iki +70 °C	nuo -20° iki +70 °C	nuo -20° iki +70 °C	nuo -20° iki +80 °C	nuo -30° iki +70 °C	nuo -30° iki +80 °C, trumpai +100 °C	nuo -30° iki +80 °C, trumpai +100 °C	nuo -30° iki +80 °C, trumpai +100 °C	nuo -30° iki +80 °C, trumpai +100 °C
Spalva	balta	balta	balta	balta	rusva	kristalo skaidrumo	balta	balta	skaidrūs	balta
Džiūvimo laikas	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h
Tinkamumo naudoti trukmė	18 mėnesių	18 mėnesių	18 mėnesių	18 mėnesių	18 mėnesių	12 mėnesių	12 mėnesių	18 mėnesių	15 mėnesių	18 mėnesių
Pakuotė	400 g	50 g/250 g/400 g	385 g	260 g	375 g	290 g	440 g	440 g	390 g	290 g